

Műszaki jellemzők

Az ülés és a támla 10 mm-es bükk rétegelt lemezből készül, felületkezelt vagy kárpitozott formában.

A láb ellipszis alakú hengerelt acélprofil (76x25x2mm méretben), 2,5 mm vastagságú hengerelt acélprofilra hegesztve.

Az ülés automatikus billentését egy rézperselyezett rugós mechanizmus biztosítja, az ülés a terhelés megszűnését követően az alaphelyzetbe visszaáll.

Az üléslemez tartó idomok 4 mm vastag formára sajtolt fémlamezek. A támlalemezt megerősített polipropilén idomok tartják.

A fém alkatrészek védőlakkal ellátott porszórt felületkezelést kapnak, a nem látszó kis alkatrészek galvanizált felületkezeléssel készülnek.

Az írólap, melynek mélységi alaptere 300 mm, fix és ún. anti-pánik mechanikával ellátva készülhet.

Az anti-pánik mechanika anyaga 5 mm vastagságú sajtolt fémlemez, rézperselyezett csuklórészekkel.

Az irattartó kosár 6 mm vastagságú hegesztett fémhuzalból készül, amely a fix írólapok alá vízszintesen, vagy a lábak közé függőlegesen szerelhető.

Az írólap laminált faforgácslapból (30 mm vastag), a homloklap pedig laminált faforgácslapból (20mm vastag) vagy perforált fémlamezből (1mm vastag) készülhet.



5 év garancia



EN-12727 szabvány